Produktdatenblatt

E1072K



UP Geräte-Verbindungsdose, E1072K, t=65mm, luftdicht

Artikel-Nr.: 7320028

Typ: E1072K

Effizienz in Energie und Handhabung
- Maximal luftdicht durch neue f5-Membran (reißfest, flexibel, luftdicht, vorgeprägt, werkzeuglos)
- Steigerung der Energieeffizienz in Gebäuden
- Mehr Behaglichkeit durch Vermeidung von Zugluft
- Montagefreundlich
- Einfache Handhabung ohne Zusatzwerkzeug
- Garantierte Einhaltung des Normabstands

Abmessungen	
Tiefe	65 mm

Werkstoff	
Material Dose	PP/TPE

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %

Technische Merkmale	
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm²
Bemessungsspannung	400 V
Leitungseinführung ≤ Ø 11 mm	2
Leitungseinführung ≤ Ø 14 mm	4
Rohreinführung ≤M25	5

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de

Produktdatenblatt

E1072K

Zertifikate & Standards	
VDE	ja
CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
REACH	nein
RoHS	ja
Normen	• DIN EN 60670-1(VDE 0606-1) • DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)

Eigenschaften	
Montageart	UP
Schutzart (IP)	IP30
Anreihbar	ja
Halogenfrei	ja
Schwermetallfrei	ja
PVC-frei	ja
Silikonfrei	ja

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de